

# WiNet-S2

## Модуль бездротового зв'язку



### РОЗУМНИЙ І ГНУЧКИЙ

Підтримує DHCP та автоматичну передачу даних у мережі без налаштувань  
Підходить для сценаріїв, у яких бездротовий зв'язок недоступний



### ПРОСТИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ

Підтримка локального та віддаленого налаштування параметрів і оновлення прошивки  
Підтримка швидкого розгортання мережі, автоматичного створення станцій та інтервалу передачі даних у секундах  
Підключай і працюй — швидке встановлення



### БЕЗПЕЧНИЙ ТА НАДІЙНИЙ

Захист даних за допомогою пароля та шифрованої передачі  
Ступінь захисту IP66, широкий діапазон робочих температур



Позначення типу	WiNet-S2
Основні дані	
Підтримувана кількість пристроїв	1
LED-дисплей	LED * 3
Комунікація	
Ethernet	10/100 Мбіт/с з автоадаптацією, відстань передачі ≤ 100 м
WLAN	2.4 ГГц, 802.11 b/g/n
Живлення	
Вхід постійного струму	5 В постійного струму, 2.1 А
Споживання електроенергії	Тип. 1.3 Вт
Умови навколишнього середовища	
Робоча температура	-30 °С ~ 60 °С
Допустимий діапазон відносної вологості	≤ 95 %, без конденсації
Макс. робоча висота	≤ 4000 м
Клас захисту	IP66
Механічні параметри	
Розміри (Ш*В*Г)	48 * 132 * 36 мм
Встановлення	За принципом «Підключай і працюй»