

## Акумуляторний блок Solarverse SV51280-14.3KW для приватних будинків



### Особливості:

- ✓ **Високоякісні матеріали:** Міцні та вогнестійкі компоненти забезпечують безпеку й тривалий термін служби
- ✓ **Велика місткість:** EVE-комірки ємністю 280 А·год
- ✓ **Економія простору:** Стильна вертикальна конструкція, що гармонійно вписується в будь-який дім
- ✓ **Зручність використання:** Легке встановлення та обслуговування
- ✓ **Модульна конструкція:** Спроектowana для безшовної інтеграції та масштабованості
- ✓ **Інтеграція розумної BMS:** Передові системи керування батареєю оптимізують продуктивність і подовжують термін служби
- ✓ **Широка сумісність** з більшістю інверторів на ринку
- ✓ **Великий 3,2-дюймовий LCD-дисплей**

| Модель                                   | Solarverse SV51280-14.3KW                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип батареї                              | LiFePO4                                                    |
| Комірки                                  | EVE 280 A*год                                              |
| Енергія                                  | 14,3 кВт*год                                               |
| Ємність                                  | 280 A*год                                                  |
| Номинальна напруга                       | 51,2 В                                                     |
| Номинальний струм розряду/розряду        | 140 А                                                      |
| Максимальний струм заряду/розряду        | 200 А                                                      |
| Номинальна потужність                    | 7 кВт                                                      |
| Розмір (Д*Ш*В)                           | 858x385x250 мм                                             |
| Вага                                     | 120 кг                                                     |
| Глибина розряду                          | 90%                                                        |
| Регульований захист від перенавантаження | 10 А-200 А                                                 |
| Зв'язок                                  | Bluetooth, застосунки iOS/Android                          |
| Керування                                | RS232 / RS485 / CAN                                        |
| Захист                                   | Перенапруга, перегрів, коротке замикання, перенавантаження |