

POWМГ Універсальна батарея POW-50AH-12.8V

Батарея має такий самий розмір, як батарея SLA та може легко її замінити. Може використовуватися в телекомунікаціях, фотоелектричних накопичувачах, домашньому накопиченні енергії та в багатьох місцях.

Довгий життєвий цикл – більш ніж 4000 циклів заряду/розряду

Більш ніж

4000

циклів

заряду/розряду



*При 50% глибини розряду (DOD)

Модель	POW-50AH-12.8V
Номінальна напруга	12,8 В
Номінальна потужність	50Ah (0,2C/25°C) (мін:49Ah)
Діапазон робочої напруги	10-14,6 В (номінальна: 12,8 В)
Напруга заряду	14,6 В
Cut Off напруга	10v
Струм заряду (макс.)	25А
Струм розряду (макс.)	50А
Довжина	228 мм
Ширина	138 мм
Висота	210 мм
Вага	6,2 кг
Оболонка	Пластик/Чорний
Серія	Максимальна підтримка 4 шт в серії
Паралельне з'єднання	Так
Сигналізація та захист	Перевищення напруги, зниження напруги, перевищення струму, коротке замикання
Режим охолодження	Автоматично
Клема	M8
Висота використання	<4000 м
Рекомендована робоча температура заряду	15°C-40°C
Рекомендована робоча температура розряду	15°C-40°C
Рекомендована робоча температура зберігання	-20°C-45°C
Вологість	15%-85%
Робоча температура заряду	0°C-50°C
Робоча температура розряду	-10°C-60°C