

DTSU666-20

Акcesуари



Технічні параметри	DTSU666-20
Вхід	
Номинальна напруга	230 В змінного струму фаза-нейтраль (L-N) / 400 В змінного струму фаза-фаза (L-L)
Діапазон вимірювання напруги	50 ~ 280 В змінного струму фаза-нейтраль (L-N) / 85 ~ 485 В змінного струму фаза-фаза (L-L)
Діапазон вимірювання струму	TC: 0 ~ 100 A або 0 ~ 250 A, струмовимірні петлі Rogovsky: 0 ~ 1000 A або 0 ~ 3000 A
Клас точності	1 *
Споживання	≤ 1.5 Вт (6 ВА)
Кількість доступних входів TC	6
Комунікація	
Послідовний інтерфейс	RS485 * 1, 9600 bps
Захист і зберігання даних	
Опір ізоляції	> 100MΩ
Категорія перенапруги	III
Час зберігання даних	10 років
Умови навколишнього середовища	
Робоча температура	-25 °C ~ 70 °C
Відносна вологість повітря	≤ 75 % (без конденсації) ≤
Макс. висота експлуатації	2000 м
Клас захисту	IP20
Механічні параметри	
Розміри (Ш × В × Г)	72 мм × 118 мм × 65.5 мм
Вага	800 г
З'єднання змінного струму	1 - 6 мм ²
З'єднання зв'язку	0.2 - 1 мм ²
Тип монтажу	Монтаж на DIN-рейку 35 мм
Відповідність сертифікатам	EN61326-1, EN61010-1

Технічні параметри	Трансформатор струму (TC)
Специфікація трансформатора струму (TC) **	
Тип TC	Роз'ємний корпус
Макс. вхідний струм	100 A або 250 A
Вихідна напруга	333 мВ
Довжина кабелів	6 м
Модель TC	ZTY6.176.532 для 100 A, ZTY6.176.533 для 250 A

* Точність вимірювання залежить від монтажу при використанні струмовимірної петлі Rogovsky.

** Трансформатори струму (TC) потрібно замовляти окремо, тоді як для певних типів інверторів TC постачаються в комплекті за замовчуванням. Деталі див. у керівництві до інвертора.